



 产品放大图



 产品放大图

■ 产品所属类别： 通信电源

■ 产品型号：GGY48120B

■ 产品尺寸：2.0×0.6×0.6、2.2×0.6×0.6、2.26×0.8×0.6、2.36×0.8×0.6

■ 产品重量：172~208kg

■ 备注：

产品介绍

本系统由 CMZ4820、CMZ4830 整流模块组成的系统，配备防雷、交流配电、两路市电自动切换（可选）、直流配电、电池电压过低保护、二次下电（可选）、智能监控接口。系统可为中、小型交换机、无线基站、各类通信设备配套。机架内可安装 48V/200Ah 蓄电池 1 组或 48V/100Ah 蓄电池 2 组。

- 交流输入：三相五线,380V±25%
- 交流输出：三相 32A×1；单相 16A×3
- 直流输出容量：20~240A
- 直流输出分路：125A×2,32A×2,15A×4 电池:250A×2
- 输出稳压精度：≤0.5%
- 不均流度：≤3%
- 衡重杂音：≤1mV
- 显示：LCD 屏，中文介面
- 通信接口：RS—232、RS—485、MODEM
- 出线：上出线或下出线
- 机柜尺寸：2.0×0.6×0.6、2.2×0.6×0.6、2.36×0.8×0.6(高×宽×深)
- 2.0(高)×0.6(宽)×0.6(深)系统包装尺寸：2180×810×810mm
- 0.6(宽)×0.6(深)系统安装尺寸：450（前后）×450（左右）mm