

■ 特性:

- 国际通用全范围交流输入
- 保护种类: 短路/过负载/过电压/过温度
- 超小型尺寸, 重量轻
- 自然风冷
- 隔离级别class II
- ANSI/AAMI ES60601-1/IEC60601-1/EN60601-1 医疗类安规认证通过
- 空载功率消耗<0.5W
- 100%满载老化测试
- 开关工作频率: 67KHZ
- 高信赖度
- 3年保固




电气规格

型号		NFM-05-3.3	NFM-05-5	NFM-05-12	NFM-05-15	NFM-05-24
输出	直流电压	3.3V	5V	12V	15V	24V
	额定电流	1.25A	1A	0.42A	0.33A	0.23A
	电流范围	0 ~ 1.25A	0 ~ 1A	0 ~ 0.42A	0 ~ 0.33A	0 ~ 0.23A
	额定功率	4.125W	5W	5.04W	4.95W	5.52W
	纹波与噪声 ^{(最大)备注2}	80mVp-p	80mVp-p	150mVp-p	150mVp-p	240mVp-p
	电压调整范围	3 ~ 3.63V	4.5 ~ 5.5V	10.8 ~ 13.2V	13.5 ~ 16.5V	21.6 ~ 26.4V
	电压精度 ^{备注3}	±2.0%	±2.0%	±1.0%	±1.0%	±1.0%
	线性调整率	±1.0%	±1.0%	±0.5%	±0.5%	±0.5%
	负载调整率	±1.0%	±1.0%	±0.5%	±0.5%	±0.5%
启动、上升时间		1000ms, 20ms/230VAC 1000ms, 20ms/115VAC(满载时)				
保持时间(Typ.)		100ms/230VAC 24ms/115VAC(满载时)				
输入	电压范围	85 ~ 264VAC或120 ~ 370VDC				
	频率范围	47 ~ 440Hz				
	效率(Typ.)	67%	71%	73%	74%	76%
	交流电流(Typ.)	0.12A/115VAC 0.08A/230VAC				
	浪涌电流(Typ.)	冷启动: 25A/115VAC 45A/230VAC				
	漏电流 ^{备注6}	接触漏电流< 80μA/264VAC				
保护	过负载	大于额定输出功率的105% 保护模式:打嗝模式, 负载异常条件移除后可自动恢复				
	过电压	3.8 ~ 4.95V	5.75 ~ 6.75V	13.8 ~ 16.2V	17.25 ~ 20.25V	27.6 ~ 32.4V
	过温度 ^{备注5}	晶体内部接点温度超过145℃, 启动过温度保护 保护模式:关闭输出电压,温度下降后自动恢复				
	工作温度	-20~+70℃ (请参考"减额曲线")				
环境	工作湿度	20 ~ 90% RH, 无冷凝				
	储存温度、湿度	-40 ~ +85℃, 10 ~ 95% RH				
	温度系数	±0.03%/℃ (0~50℃)				
	耐振动	10 ~ 500Hz, 2G 10分钟/周期, X、Y、Z轴各60分钟				
	安全规范	ANSI/AAMI ES60601-1, TUV EN60601-1, IEC60601-1认证通过				
安规和电磁兼容 (备注4)	耐压	I/P-O/P:4KVAC				
	绝缘阻抗	I/P-O/P:100M Ohms / 500VDC / 25℃ / 70% RH				
	电磁兼容发射	符合EN55011(CISPR11), EN55022 (CISPR22) Class B, EN61000-3-2, -3				
	电磁兼容抗扰度	符合EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, EN55024, EN60601-1-2, EN61204-3, A级医疗类安规认证标准				
其它	MTBF	≥738.7Khrs. MIL-HDBK-217F (25℃)				
	尺寸	58*45*19.1mm (L*W*H)				
	包装	0.03Kg; 120pcs/4.6Kg/0.97CUFT				
备注	1. 如未特别说明, 所有规格参数均在输入为230VAC、额定负载、25℃环境温度下进行量测。 2. 纹波和噪声测量方法: 使用一条12"双绞线, 同时终端要并联0.1uf和47uf的电容, 在20MHZ带宽下进行量测。 3. 精度: 包含设定误差、线性调整率和负载调整率。 4. 电源被视为系统内元件的一部分, 需结合终端设备进行电磁兼容相关确认。 5. 过温度保护(OTP)由控制IC(U1)内置, 所以上述过温保护功能的灵敏度是由供应商所提供的IC规格所决定的。 6. 接触电流测量方法: 从初级输入到直流输出。					


■ 机构尺寸

单位:inch(mm)




■ 方框图

频率: 67KHz



■ 减额曲线



■ 静态特性曲线

